ROXTONE
world in connecti

www.roxtone.com

ROXTONE
world in connecti

Audio
Accessories
Video

MIKROFON KÁBEL

Terméknév: ***MC006***

Leírás:

- Az OFC sodrású erek és a nagy vezeték keresztmetszet, jó minőségű jelátvitelt eredményez
- A vastag PVC szigetelésnek köszönhető a nagyon alacsony kapacitás
- A sűrű spirális réz árnyékolás jó árnyékolást biztosít
- Nagyon rugalmas, jól alkalmazható kábeldobokhoz is
- Felhasználható színpadon, stúdióban és telepített rendszerekben egyaránt

Kábel színe: Fekete

Technikai adatok:

Szimmetrikus fekete mikrofon kábel
Külső átmérő 6,5 mm PVC
2 x 0,34mm²
19 x 0,15mm / vezeték
Árnyékolás 95%
50m vagy 100m / karton dob

Elektromos adatok:

Kapacitása vezeték /vezeték /	1m = 58 pF
Kapacitása vezeték / árnyékolás /	1m = 115 pF
Vezeték ellenállása /	1km = 53 ohm
Árnyékolás ellenállása /	1km = 25 ohm
Szigetelés ellenállása /	1km > 1 Gohm

MIKROFON KÁBEL

Terméknév: ***MC002***

Leírás:

- Jó minőségű jelátvitel a finom sodrású ereknek köszönhetően
- A sűrű spirális réz árnyékolás jó árnyékolást biztosít
- A kábel külső borítása erős, vastag és puha PVC
- Nagyon rugalmas, jól alkalmazható kábeldobokhoz is

Kábel színe: Fekete, Sárga, Kék, Zöld

Technikai adatok:

Szimmetrikus fekete mikrofon kábel
Külső átmérő 6,00 mm PVC
2 x 0,22mm²
28 x 0,10mm / vezeték
Árnyékolás 95%
100m / karton dob

Elektromos adatok:

Kapacitása vezeték /vezeték /	1m = 68 pF
Kapacitása vezeték / árnyékolás /	1m = 130 pF
Vezeték ellenállása /	1km = 53 ohm
Árnyékolás ellenállása /	1km = 25 ohm
Szigetelés ellenállása /	1km > 1 Gohm

MIKROFON KÁBEL

Terméknév: ***MC010***

Leírás:
- Az OFC sodrású erek és a nagy vezeték keresztmetszet, jó minőségű jelátvitelt eredményez
- A vastag PVC szigetelésnek köszönhető a nagyon alacsony kapacitás
- A sűrű fonott árnyékolás jó árnyékolást biztosít
- Nagyon rugalmas, jól alkalmazható kábeldobokhoz is
- Felhasználható színpadon, stúdióban és telepített rendszerekben egyaránt

Kábel színe: Fekete

Technikai adatok:

Szimmetrikus fekete mikrofon kábel	
Külső átmérő 6,5 mm PVC	
2 x 0,30mm²	
38 x 0,10mm / vezeték	
Árnyékolás 95%	
100m / karton dob	

Elektromos adatok:

Kapacitása vezeték /vezeték /	1m = 60 pF
Kapacitása vezeték / árnyékolás /	1m = 120 pF
Vezeték ellenállása /	1km = 53 ohm
Árnyékolás ellenállása /	1km = 25 ohm
Szigetelés ellenállása /	1km > 1 Gohm

GITÁRKÁBEL

Terméknév: ***GC040***

Leírás:
- A nagy vezeték keresztmetszet és a finom sodrású kábelnek köszönhetően nagyon masszív
- A dupla árnyékolás (sűrű réz fonat + félvezető árnyékolás)
- 100%-os védelmet biztosít
- Strapabíró, 7,0 mm átmérőjű PVC külső borítás
- Nagyon rugalmas, könnyen feltekerhető
- Felhasználható színpadon és stúdióban egyaránt

Kábel színe: Fekete

Technikai adatok:

Asszimetrikus fekete hangszer és gitár kábel	
Külső átmérő 7,0 mm PVC	
1 x 0,24mm²	
30 x 0,10mm / vezeték	
Árnyékolás 100%	
100m / karton dob	

Elektromos adatok:

Kapacitása vezeték / árnyékolás /	1m = 88 pF
Vezeték ellenállása /	1km = 85 ohm
Szigetelés ellenállása /	1km > 1 Gohm

ÁTLÁTSZÓ GITÁRKÁBEL

Terméknév: ***GC060T***

Leírás:
- A nagy vezeték keresztmetszet és a különleges sodrású vezeték nagyon tiszta és erőteljes hangképet eredményez
- A dupla árnyékolás
- Strapabíró, 7,0 mm átmérőjű PVC külső borítás
- Nagyon rugalmas ,(szuper flexibilis) könnyen feltekerhető
- Felhasználható színpadon és stúdióban egyaránt

Kábel színe: Átlátszó kék, Átlátszó piros

Technikai adatok:

Asszimetrikus átlátszó hangszer és gitár kábel	
Külső átmérő 7,0 mm PVC	
28 x 0,15mm / jelvezeték	
128 x 0,10mm / árnyékolás	
Árnyékolás 100%	
100m / karton dob	

Elektromos adatok:

Kapacitása vezeték / árnyékolás /	1m = 78 pF
Vezeték ellenállása /	1km = 39 ohm
Szigetelés ellenállása /	1km > 1 Gohm

HANGFALKÁBEL

Terméknév: ***SC020B*** ***SC020D***

Leírás:
- A puha PVC burkolat és a csavart belső vezetők tökéletes tekercset biztosítanak
- Kis átmérő
- Kedvező ár
- Jól felhasználható minden típusú hangrendszerhez, állandó telepítéshez,
- Hifi rendszerek bekötéséhez és mobil szabadtéri területeken is.

Kábel színe: Fekete

Technikai adatok:

	SC020B	***SC020D***
Külső átmérő	8 mm PVC	9 mm PVC
Belső erek	2 x 1,5 mm²	2 x 2,5 mm²
Vezeték	48 x 0,20 mm	80 x 0,20 mm
Karton dob	100 m	100 m

INZERT KÁBEL

Terméknév: ***AC01036 AC010510***

Leírás:

- Nagyon rugalmas a finom sodrású ereknek köszönhetően
- Minden ér külön van árnyékolva spirális, réz árnyékolással
- Jól használható RCA és Jack csatlakozókhoz is

- Asszimetrikus készülékek kábelezéséhez (billentyűs hangszerek)
- Hifi berendezések csatlakoztatásához
- Y-adapter kábelek készítéséhez
- Inzert kébel gyártáshoz

Kábel színe: Fekete

Technikai adatok:

	AC01036	AC010510
Külső átmérő	3 x 6mm	5 x 100mm
Belső erek	2 x 1 x 0,14mm²	2 x 1 x 0,22mm²
Vezeték	18 x 0,10mm	28 x 0,10mm
Árnyékolás	90%	90%
Karton dob	100m	100m

Elektromos adatok:

Kapacitása vezeték / árnyékolás /	1m = 250 pF	1m = 125 pF
Vezeték ellenállása /	1km = 125 ohm	1km = 74 ohm
Szigetelés ellenállása /	1km > 1 Gohm	1km > 1 Gohm

KÁBEL CSOMAGOLÁS

Kartondoboz csomagolás

Fa doboz csomagolás